

HVMFS 2013:1

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön;

Utkom från trycket
den 15 januari 2013

beslutade den 15 januari 2013.

Med stöd av 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen föreskriver Havs- och vattenmyndigheten att 3 kap. 12 a, b, c och d §§ samt bilaga 9 till Fiskeriverkets föreskrifter (2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön ska ha följande lydelse.

3 kap. Gemensamma fiskebestämmelser

Trålfiske m.m.

12 a §¹ Fiske med trålredskap efter fjärsing i Kattegatt får endast bedrivas med redskap som har en maskstorlek av minst 90 millimeter.

12 b § Vid trålfiske efter djuphavsräka (*Pandalus*) utanför trålgränsen i Skagerrak ska förlängningsstycke och lyft i trålen ha en maskstorlek om minst 35 millimeter och en artsorterande rist enligt de specifikationer som anges i *bilaga 9*.

12 c § Vid trålfiske efter havskräfta utanför trålgränsen i Skagerrak ska förlängningsstycket och lyftet i trålen bestå av fyrkantsmaska om minst 70 millimeter maskstorlek. Den sammanlagda längden på lyft och förlängningsstycke ska vara minst 8 meter. Trålen ska ha en artsorterande rist enligt de specifikationer som framgår i *bilaga 9*.

12 d § Vid trålfiske efter fisk eller vid trålfiske efter fisk och havskräfta, med undantag av pelagiska arter, utanför trålgränsen i Skagerrak ska trålen

1. ha en maskstorlek om minst 120 millimeter i lyftet och förlängningsstycket, och den sammanlagda längden ska vara minst 8 meter, eller

2. ha en maskstorlek om minst 90 millimeter i lyftet och förlängningsstycket tillsammans med en panel bestående av minst 140 millimeter fyrkantsmaska eller 270 millimeter diagonalmaska. Panelen ska vara minst 3 meter lång och placeras högst 4 meter från slutet av trålen. Panelen ska ha samma bredd som överstycket på trålen och vara fäst mellan sömmarna. Om diagonalmaska används i panelen i en fyrpanelspåse ska denna monteras med tre 90 millimetersmaskor till en 270 millimetersmaska.

¹ Senaste lydelse FIFS 2009:6

HVMFS 2013:1

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 februari 2013.

På Havs- och vattenmyndighetens vägnar

BJÖRN RISINGER

Gunnar Johnsson

ARTSORTERANDE RIST

Artsorterrande rist i trål avsedd för fiske innanför trålgränsen i Skagerrak och Kattegatt och utanför trålgränsen i Skagerrak efter djuphavsräka (Pandalus) eller havskräfta skall vara utformad och monterad enligt följande specifikationer.

1. Vid fiske efter djuphavsräka får ristens spaltavstånd inte överstiga 19 millimeter.
2. Vid fiske efter havskräfta får ristens spaltavstånd inte överstiga 35 millimeter.

Gemensamt gäller att risten skall vara monterad snedställd i trålen – uppåt bakåt - så att samtliga sidor i risten är fastsatta i trålen.

I trälens överpanel skall finnas ett oblockerat fiskutsläpp i omedelbar anslutning till ristens överkant för att leda bort utsorterad fisk från trålen. Fiskutsläppets öppning skall i bakkanten vara av samma bredd som ristens bredd och vara utskuren till en spets framåt utefter maskstolpar från båda sidor av risten.

Vid trålfiske efter djuphavsräka utanför trålgränsen i Skagerrak får vid fiskeutsläppet monteras en fångstanordning för fisk. Denna fångstanordning ska vara minst 3 meter lång och minst lika bred som risten och bestå av fyrkantmaska om minst 120 millimeter maskstorlek.

¹ Senaste lydelse FIFS 2004:36