

HVMFS 2020:20

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön;

Utkom från trycket
den 17 september 2020

beslutade den 15 september 2020.

Havs- och vattenmyndigheten föreskriver med stöd av 2 kap. 7 § och 6 kap. 8 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen dels att 1 kap. 7 § och 3 kap. 12 f § ha följande lydelse, dels att det ska införas en ny bilaga, bilaga 15, av följande lydelse.

1 kap. Tillämpningsområde och allmänna bestämmelser

Definitioner

7 §¹ De begrepp och definitioner som finns i fiskelagen (1993:787), förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen samt EU:s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken har i dessa föreskrifter samma innebörd och skall tillämpas även på icke yrkesmässigt fiske. I föreskrifterna skall dessutom för alla kategorier fiskande tillämpas definitioner enligt följande.

1. Med *trålfiske* avses fiske med sådana nät-, not- eller vadredskap som bogseras av ett eller flera fartyg och som är fastsatta endast vid fartygen. Trålfiske skall anses pågå från det att redskapet har utlagts i vattnet till dess att fångsten och redskapet har bärgats ombord.

2. Med *nät* avses även garn.

3. I Svinesund och Idefjorden, avgränsade enligt 4 §, tillämpas följande definitioner.

Kilnot: Med kilnot avses ett redskap som består av en eller två ledarmar och en fångstdel av bundet material. Kilnot är ett flytande redskap som fungerar som en ryssja. Ingen del av redskapet är avsedd att garna fisk. Fångstdelen ska ha sidoväggar och botten, och en eller flera kilar som bildar en strutformad ingång till fångstgården. Fångstdelen ska hållas utspänd av en eller flera stänger och rep med flöten. Den ska vara placerad i ungefär rät vinkel på ledarmen eller i förlängningen av ledarmen.

Enkel kilnot: Kilnot med ingång för fisken på endast ena sidan av ledarmen. Den har en eller två fångstgårdar.

Dubbel kilnot: Kilnot med ingång för fisken på båda sidor av ledarmen. Den har en till fyra fångstgårdar. Kilnot med två ledarmar räknas som en dubbel kilnot.

Med en *fångstenhet* avses en enkel kilnot. Dubbla kilnotar räknas som två fångstenheter. Det är inte tillåtet att ha fler än två fångstenheter på varje ledarm.

¹ Senaste lydelse HVMFS 2016:18.

HVMFS 2020:20

Ledarm till kilnot: Ledarmen ska leda fisken och inte fånga den. Det är förbjudet att använda annat än garn som ledarm. Den innersta förankringen av ledarmen ska vara fastgjord i land.

Maskstorlek och trådtyper i kilnotar: I fångstdelen och ledarmen är det endast tillåtet att använda en maskstorlek på minst 58 millimeters stolpe. I fångstdelen är det endast tillåtet att använda tråd av spunnen nylon som är minst 0,95 millimeter tjock (7 x 3).

I ledarmen är det endast tillåtet att använda tråd av spunnen nylon som är minst 1,1 millimeter tjock (8 x 3).

4. Med *fast driftsställe* avses den definition av *fast driftsställe* som finns i 2 kap. 29 § inkomstskattelagen (1999:1229).

5. Med *den årliga kvotförordningen för Västerhavet* avses rådets aktuella årliga förordning (EU) om fastställande av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i unionens vatten och, för unionsfartyg, i vissa andra vatten.

3 kap. Gemensamma fiskebestämmelser

12 f §¹ Av den årliga kvotförordningen för Västerhavet framgår vilka bottentrålar som är tillåtna vid trålfiske efter fisk eller vid trålfiske efter fisk och havskräfta utanför trålgränsen i Skagerrak.

Vid användandet av en Seltra-panel med en maskstorlek om 300 millimeter ska den vara utformad i enlighet med bilaga 11.

Utöver de redskap som tillåts enligt den årliga kvotförordningen för Västerhavet är det också tillåtet att använda en bottentrål med en maskstorlek om minst 90 millimeter och som har ett lyft med 120 millimeters fyrkansmaska utformad i enlighet med bilaga 15.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 17 september 2020.

På Havs- och vattenmyndighetens vägnar

JAKOB GRANIT

Catarina Pernheim

¹ Senaste lydelse HVMFS 2015:31 (bestämmelsen därefter ändrad genom HVMFS 2020:9, som dock har upphävts genom HVMFS 2020:19).

**LYFT MED 120-MM FYRKANTSMASKA I BOTTENTRÅL MED
MINST 90-MM MASKSTORLEK**

Minst sex meter av lyftet, räknat från bottenstroppen, ska utgöras av fyrkantmaska av typen knutlös Bacomamaska med minst 120 mm maskstorlek.

