

Vägledning för vilka attribut som bör finnas med i eller registreras vid ansökan/anmälan

Vägledning för vilken information som bör finnas med i ansökan eller registreras vid ansökan har HaV tagit fram tillsammans med en arbetsgrupp bestående av inspektörer från några olika kommuner. Vägledningen innehåller samma uppgifter som finns i den specifikationen för e-tjänst för ansökan/anmälan.

De förändringar som har gjorts med avseende på tidigare informationsmodell finns beskrivna i Bilaga A, Förändringslogg.

Anläggning En anläggning dimensionerad för max 200 pe vilken är avsedd att rena spillvatten. En anläggning definieras som en uppsättning av anläggningsdelar som alla delas av och tillsammans betjänar en eller flera byggnader som kan ligga på en eller flera fastigheter.	
Attribut	Beskrivning
ÄrendelD	Referens till ärenden kopplade till anläggningen, ex. ansökan/anmälan, utförandeintyg, m.fl. Behövs för att hitta kunna hitta uppgifter i ex. ansökan/anmälan som inte finns sparade på anläggningen, ex. bilagor/skisser på anläggningen.
Verksamhetsutövare	Verksamhetsutövarens personnummer/organisationsnummer.
Byggnader	Byggnader som är anslutna till anläggningen. På större fastigheter med många byggnader behöver man veta vilka av byggnaderna som är anslutna till anläggningen. Se "Byggnad".
Fastigheter	Den eller de fastigheter där byggnaden/erna som betjänas av avloppsanläggningen finns. Använd Lantmäteriets uppgifter.
Dricksvattenbrunn djup	Djup på brunn i meter om egen eller delad brunn.
Typ av dricksvattenbrunn	Följande typer kan finnas: egen grävd brunn, egen borrar brunn, delad grävd brunn, delad borrar brunn, kommunalt vatten Ytvattentäkt och källa.
Typ av belastning	Typ av belastning på anläggningen d.v.s. WC, BDT eller WC och BDT. Anläggningar behöver kunna särskiljas beroende på belastningstyp
Dimensionering i pe	Antalet personekvivalenter (pe) som anläggningen dimensioneras för.
Badkar	Till avloppsanläggningen finns ett badkar anslutet.
Koordinat för första reningssteg	Koordinat för anläggningens första reningssteg. Behövs för kvalitetssäkring av uppgifter för grundvattennivå vid provning samt vid tillsyn för positionering på fastighet med många anläggningar.
Idrifttagandedatum	Datum för när anläggningen tagits i drift. Datum sätts utifrån utförandeintyget
Nästa tillsynsdatum	Beräknat datum för nästkommande tillsyn Beräknas utifrån idrifttagandedatumet eller senaste tillsynsdatumet plus aktuellt tillsynsintervall.

Risikklassificering	Om risikklassning tillämpas. Sammantagen risk för påverkan på miljö och hälsa, sätts utifrån utsläppspunktens känslighet samt anläggningens förutsättningar. Skala 1-4 där 1 är hög risk och 4 låg risk.
Tillsynsintervall	Tillsynsintervallet beror av risikklassningen och anges i antal månader till nästa tillsyn
Anläggningsdelar	Alla anläggningsdelar som ingår i avloppsanläggningen anges. Se "Typ av anläggningsdel".
Utsläppspunkt	Platsen där det renade avloppsvattnet lämnar avloppsanläggningen. Se "Utsläppspunkt".

Anläggningsdel

Typ av anläggningsdel för avloppsanläggning. Exempel "sluten tank", "slamavskiljare" eller "markbädd med fosforavskiljning".

Attribut	Beskrivning
Typ av anläggningsdel	En avloppsanläggning kan bestå av en eller flera anläggningsdelar med olika funktion. Följande typer kan finnas: slamavskiljare, infiltration (utan fosforavlastning), infiltration med fosforavlastning, markbädd (utan fosforavlastning), markbädd med fosforavlastning, minireningsverk, sluten tank, BDT-filter och efterpolering.
Fabrikat	Övergripande namn på produkt.
Modell	Detaljerat namn på produkt.
Har larm	Alla känsliga anläggningsdelar bör ha larm.
Har förslitningsdel	Till exempel pumpar, kompressorer, fosforfilter och andra filter.
Intervall för egenkontroll eller service)	Gäller bara för vissa anläggningsdelar, inkluderar service på anläggning - antal gånger per år.
Våtvoly	Volymer som hanteras av anläggningsdelen i m ³ . Gäller primärt slamavskiljare och i förekommande fall sluten tank.
Slamtömningsintervall	Frekvens av slamtömning, antal gånger per år
Avstånd till uppställning för slamtömning	Avståndet i meter mellan uppställningsplats och tömningsplats för slamtömning
Nivåskillnad till uppställning för slamtömning	Nivåskillnaden mellan uppställningsplats och tömningsplats för slamtömning

Utsläppspunkt

Punkt där avloppsvatten lämnar avloppsanläggningen.

Attribut	Beskrivning
Typ av utsläppspunkt	Om det renade avloppsvattnet släpps ut till mark eller vatten när det lämnar avloppsanläggningen. Kan vara mark eller ytvatten.
Östkoordinat	Östkoordinat, utifrån SWEREF 99 TM (EPSG:3006), för platsen där det renade avloppsvattnet lämnar avloppsanläggningen.

Norrkoordinat	Norrkoordinat, utifrån SWEREF 99 TM (EPSG:3006), för platsen där det renade avloppsvattnet lämnar avloppsanläggningen.
Fosfor	GIS-stödets bedömning av risk för påverkan med avseende på fosfor, anges från 0 till 4.
Kväve	GIS-stödets bedömning av risk för påverkan med avseende på kväve, anges från 0 till 4.
Hälsoskydd	GIS-stödets bedömning av risk för påverkan med avseende på hälsoskydd, anges från 0 till 4.

Entreprenör

Den som utför avloppsanläggningen.

Attribut	Beskrivning
Företagsnamn	Namnet på företaget
Organisationsnummer	Organisationsnummer
Efternamn	Namnet på kontaktperson hos entreprenören
Förnamn	Namnet på kontaktperson hos entreprenören
E-postadress	E-postadress till kontaktperson hos entreprenören
Telefonnummer	Telefon till kontaktperson hos entreprenören
Entreprenör har sakkunnighet	Är entreprenören sakkunnig.

Bilaga A - Förändringslogg

Borttagna attribut

- "anläggningsIDBTSNA" i objektet "Anläggning"
- "anläggningsTyp" i objektet "Anläggning"
- "anläggningsID" i objektet "Anläggningsdel"
- "anläggningsDelID" i objektet "Anläggningsdel"
- "anläggningsID" i objektet "Anläggning"
- "utsläppspunktID" i objektet "Utsläppspunkt"
- "daroNamn" i objektet "Utsläppspunkt"
- "riskFörUtsläppspunkt" i objektet "Utsläppspunkt"
- "EntreprenörHarCertifikat" i objektet "Entreprenör"

Uppdaterade attribut

- "fastighetsID" i objektet "Anläggning" har brutits ut till objektet "Fastighet".
- "utsläppspunktKoordinat" i objektet "Utsläppspunkt" har delats upp i attributen "östkoordinat" och "norrkoordinat"
- Samtliga attributnamn har sett över och gjorts mer läsliga.
- Kolumnen "Beskrivning" för samtliga attribut har sett igenom och förtydligats.
- Kolumnen "Kommentar" har tagits bort och dess innehåll har slagits ihop med beskrivning där det behövts.